



DOSTUPNO KAO

B0006CGZ bez akumulatora i punjača

ISTAKNUTE ZNAČAJKE PROIZVODA



Povezivanje s lakoćom
Adapter za akumulator se s lakoćom povezuje umetanjem konektora u alat, što je olakšano velikom polugom za jednostavno pridržavanje i odvajanje jednom rukom



Mogućnosti sakupljanja prašine
Ovaj alat nudi fleksibilne mogućnosti skupljanja prašine, omogućujući korisnicima odabir između samostalnog skupljanja prašine s pričvršćenom vrećicom za prašinu ili poboljšane kontrole nad prikupljanjem prašine putem povezivanjem na usisivač, ovisno o potrebama



Regulator brzine
Omogućuje odabir brzine okretanja u skladu s različitim radnim potrebama
1. 6.000 min⁻¹
2. 6.500 min⁻¹
3. 8.000 min⁻¹
4. 9.500 min⁻¹
5. 10.000 min⁻¹



Optimalna kontrola i upravlјivost
Dizajnirana za preciznost, ručka alata pozicionirana je blizu brušene površine i ima optimalno uravnoteženo težiste, osiguravajući izvrsnu upravlјivost za precizne radnje.

BUKA I VIBRACIJE

Razina zvučnog tlaka: **76 dB(A)**
Razina vibracija: **2,6 m/s²**

KOMPATIBILNOST

Preporučeno: BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F, PDC01, PDC1200, PDC1500
Kompatibilno: BL4050F i BL4080F

POVEZANI PROIZVODI



XGT 40 V Max
B0002CG
Akumulatorska ekscentrična brusilica



XGT 40 V Max
B0004CG
Akumulatorska ekscentrična brusilica



LXT 18 V
DB0480
Akumulatorska oscilirajuća brusilica

PREDNOSTI ZA KORISNIKE

- Pogodno za stolare, obrtnike i izvođače radova
- Izvrsna upravlјivost postignuta je spajanjem na akumulator pomoću konektora čime se smanjuje opterećenje ruku a ukupna visina održava niskom
- Poput pneumatskih brusilica, odlikuje se laganim i niskoprofilnim dizajnom, što osigurava jednostavnu upotrebu i prenosivost.
- Optimalni dizajn ručke postavlja ručku blizu površine za brušenje s uravnovešenim težistem za preciznu kontrolu tijekom preciznih radnji.
- Sestrana struktura konektora omogućuje jednostavno prebacivanje između različitih primjena, poput brušenja velikih površina i kutova.
- Visoku učinkovitost i napajanje osigurava akumulator 40 V Max XGT Li-Ion s motorom bez četkica, osiguravajući stabilno brušenje uz dosljednu kontrolu brzine.
- Nezahtjevnost u pogledu održavanja i dugovječnost postignute su bez potrebe za zračnim kompresorima, povremenim podmazivanjem ili održavanjem, čime se smanjuje vrijeme tijekom kojeg alat nije u upotrebi i povećava produktivnost.
- Značajke kojima se odlikuje ovaj alat uključuju meko pokretanje, kontrolu promjenjive brzine, kontrolu konstantne brzine, električnu kočnicu i funkciju za sprječavanje ponovnog pokretanja.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	40 V Max – XGT
Broj oscilacija	6.000 - 10.000 min ⁻¹
Oscilacijski krug	Ø 3 mm
Trokutasta podloška za brusni papir	100 x 150 mm
Kabel za napajanje	1,6 m
Dimenzije (D×Š×V)*	263 x 100 x 99 mm
Masa*	0,93 kg

* bez kabla za napajanje i adaptéra za akumulator

PRIBOR

Adapter za akumulator - 1,6 m 1914H3-6	Adapter za akumulator - 5 m 1914H5-2	Zaštitni pokrov 1914H7-8
Naramenice 1914H8-6	Trokutasta podloška 1914J0-6	Pravokutna podloška 1914H9-4
Vrećica za prašinu 122632-0	Bežična jedinica za automatsko pokretanje WUT01 198900-7	Bežični konektor adapter WUT02 i WUT01 199790-1

Ručni držač kabela
194679-8

