



DOSTUPNO KAO
BS001GZ bez akumulatora i punjača


ISTAKNUTE ZNAČAJKE PROIZVODA


Optimalna ravnoteža težine
Akumulator se nalazi iznad brusne trake na prednjoj strani alata, osiguravajući da se pritisak brušenja ravnomjerno primjenjuje na brusnu površinu.

Težište



Stacionarna upotreba (instalacija naopako)
Alat se odlikuje ravnom gornjom površinom kućišta, što omogućuje da se koristi kao stacionarna tračna brusilica uz pomoć stega i paralelne vodilice, koje su dostupne kao dodatni pribor.



Prednja ručka podesiva po kutu
Brušenje do ruba zida moguće je postavljanjem prednje ručke okomito pod 0 stupnjeva ili nakošeno unatrag pod kutom od 30 stupnjeva.



LED radno svjetlo podesivo po kutu
Alat ima dvostruke LED diode s funkcijom svijetljenja nakon prestanka rada, što omogućuje poboljšanu vidljivost. LED diode se mogu podesiti pod kutom od 45 stupnjeva, što omogućuje optimalno osvjjetljenje u različitim radnim uvjetima.

BUKA I VIBRACIJE

 Razina zvučnog tlaka: **87 dB(A)**,
Razina zvučne snage: **95 dB(A)**, Razina vibracija: **2,5 m/s²**
KOMPATIBILNOST

 Preporučeno: **BL4040F, BL4040, BL4025, BL4020, PDC1500, PDC1200**. Kompatibilno: **BL4080F, BL4050F**
POVEZANI PROIZVODI

 LXT 18 V
DBS180
Akumulatorska tračna brusilica

 1.200 W
9403
Tračna brusilica

 1.010 W
9404
Tračna brusilica

PREDNOSTI ZA KORISNIKE

- Pogodno za profesionalne drvodjelje i izvođače radova.
- Automatsko podešavanje položaja trake osigurava da brusna traka ostaje u ispravnom položaju tijekom rada, smanjujući potrebu za ručnim podešavanjem.
- Vrećica za prašinu s funkcijom za sprečavanje pada dolazi s mehanizmom za zaključavanje koji osigurava da vrećica ne padne čak i kada se alat koristi vertikalno.
- Velika snaga nudi performanse slične ili bolje od žičanih modela, osiguravajući učinkovito i snažno brušenje.
- Funkcija za kontinuirani rad / zaključavanje poboljšava kontinuirani rad pomoću funkcije kojom se sprječava isključivanje rada te sprječava nenamjerno pokretanje alata putem poluge za zaključavanje na prekidaču.
- Kontrola promjenjive brzine pomoću regulatora omogućuje preciznu kontrolu nad brzinom brušenja kako bi odgovarala različitim materijalima i primjenama.
- Mogućnost brušenja u ravnini omogućuje brušenje u ravnini s prednjom i desnom stranom, što olakšava rad na rubovima i u kutovima.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	XGT 40 V Max
Veličina trake	76 x 533 mm
Brzina trake	120 - 470 m/min
Kontrola promjenjive brzine putem regulatora	✓
Dimenzije (D×Š×V)*1	440 x 148 x 165 mm
Masa*2	4,5 kg

*1 s akumulatorom BL4040 | *2 s akumulatorom BL4020

PRIBOR
Stega
192694-6

Ugijena ploča
193197-3

WU022 - bežični konektor adapter
199742-2

Vodilica
1915E3-1

Ploča od pluta
193199-9

WU02U + WU01 - bežični konektor adapter
199790-1

Okvir
193070-7

WU01 - bežična jedinica za automatsko pokretanje
198900-7
