



**DOSTUPNO KAO**

CE003GZ02 bez akumulatora i punjača

**PREDNOSTI ZA KORISNIKE**

- Prikladno za suho i mokro zahtjevno rezanje betona.
- Lagana i kompaktna, no sposobna za brzo, snažno rezanje.
- Tehnologija aktivnog otkrivanja povratne sile (AFT) isključuje motor u slučaju naglog usporavanja brzine rotacije (u slučaju povratnog udarca, itd.).
- Gumb za zaključavanje sprječava slučajno pokretanje.
- Alat je opremljen električnom kočnicom koja brzo zaustavlja reznu ploču za maksimalnu produktivnost.
- Zaštita od preopterećenja upozorava osobu koja rukuje alatom putem trepereće crvene LED diode kako bi se smanjilo nepotrebno punjenje akumulatora.

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

Napon akumulatora	40 V Max XGT
Br. okr. u slobodnom hodu	6.600 min <sup>-1</sup>
Rezna ploča / provrt rezne ploče	230 / 22,23 mm
Debljina rezne ploče	3,0 mm
Maksimalni kapacitet rezanja	88 mm
Dimenzije (D×Š×V)*	603 x 240 x 350 mm
Masa*	6,4 kg

\* S akumulatorom BL4040F

**ISTAKNUTE ZNAČAJKE PROIZVODA**



**Kučiste s amortizacijom vibracija**  
2 gumena dijela postavljena oko motora smanjuju vibracije tijekom rezanja.



**Rotirajući štitnik**  
Položaj štitnika može se prilagoditi da odgovara položaju rada.



**Mokro rezanje**  
Moguće je priključiti komplet za dovod vode kako bi se smanjilo stvaranje prašine tijekom rezanja.



**LED radno svjetlo**  
Omogućuje rad u uvjetima lošeg osvijetljenja te se jednostavno uključuje/isključuje pomoću tipke koja se nalazi na vrhu alata.

**PRIBOR**

Vakumski lemljena dijamantna ploča za spašavanje  
B-55326



Rukav za spajanje  
123121-2



Dijamantna ploča sa segmentnim rubom za beton  
E-02967



Tanka rezna ploča za nehrđajući čelik  
E-03006



**BUKA I VIBRACIJE**

Razina zvučnog tlaka / zvučne snage: **105 / 116 dB(A)**  
Razina vibracija: **3,0 m/s<sup>2</sup>**

**KOMPATIBILNOST**

Preporučeno: **BL4080F, BL4050F, BL4040F**  
Kompatibilno: **BL4040**

**POVEZANI PROIZVODI**



XGT 40 + 40 V Max  
**CE001G**  
Akumulatorska rezalica - mokro/ suho rezanje 355 mm



XGT 40 + 40 V Max  
**CE002G**  
Akumulatorska rezalica - suho rezanje 355 mm



LXT 18 + 18 V  
**DCE090**  
Akumulatorska rezalica - mokro/ suho rezanje 230 mm



**MAKITA d.o.o.**,  
Kreše Golika 3A, 10000 Zagreb  
T: 01/2078 252, E: info@makita.hr