



DOSTUPNO KAO

DB0484Z bez baterije i punjača

ISTAKNUTE OPCIJE



Niske vibracije
Redizajnirani balanser smanjuje vibracije alata u radu pod opterećenjem na isti nivo ili niže nego kod konkurentskih modela.



Velika snaga
Ista ili veća efikasnost rada od B04555 u grubom završnom brušenju od drveta.



Kompatibilan s 4 vrste jastučića za svestranost

- Četvrtasti jastučić s kukom i petljom zatvarač
- Četvrtasti jastučić bez kuke i petlje zatvarač
- Pravokutni podložak za vrata s žaluzinama brušenje, s Hook & loop kopčom
- Produženi, trokutasti jastučić za brušenje vrata s rešetkama, s kukom & kopča s petljom.



Električna kontrola 2 brzine
tipkom. Brzine mogu biti odabrane tako da odgovaraju radnom materijalu i primjeni.



BUKA

Nivo zvučnog pritiska: **78 dB(A)**
Nivo vibracija: **2,5 m/s²**



KOMPATIBILNOST

Preporučeno: **BL1860B, BL1850B, BL1830B, BL1820B i BL1815N**

KORISNIČKE PREDNOSTI

- Pogodno za brušenje ravnih površina, uglova, ivica i detaljnu obradu drveta u završnoj obradi namještaja, ormarima i kućnim DIY projektima
- Velika snaga uz radnu efikasnost jednaku ili bolju od B04555 u grubom radu završno brušenje drveta.
- Električna kočnica za povećanu produktivnost.
- Kompatibilan sa bazom i četiri jastučića koji se koriste u trenutnim modelima sa kablom (kvadratni jastučić sa ili bez kopče na kopču, pravokutni jastučić i produženi trouglasti jastučić).
- Električna kontrola sa dvije brzine putem dugmeta, omogućavajući odabir brzine po želji radni materijal i aplikacija.
- Efikasan sistem za sakupljanje prašine kroz jastučić za čistiji rad okruženje.
- Samostalno sakupljanje prašine.
- Direktno povezivanje na usisivače.
- Zaštitno kolo baterije štiti od preopterećenja, prekomjernog pražnjenja i pregrijavanje.
- Čvrsta aluminijumska stopa

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj okretaja u minuti (OPM)	11.000/ 14.000 min ⁻¹
Broj udaraca u minuti (SPM)	22.000/ 28.000 min ⁻¹
Veličina podloge	112 x 102 mm
Veličina brusnog papira (hook & loop)	114 x 102 mm
Veličina brusnog papira (tip stege)	140 x 114 mm
Promjer orbite	1,5 mm
Dimenzije (D×Š×V)*	171 x 112 x 151 mm
Težina*	1,8 kg


* S BL1860B baterijom

PRIBOR

Trokutasta ploča
191Y22-2




Pravougaona potporna ploča
191Y23-0



Potporna ploča
191Y24-8



Stezaljka
191Y25-6



Papirnata vrećica za prašinu
194746-9



Kutija za prašinu
135246-0



Perforirana ploča
450066-4



POVEZANI PROIZVODI



LXT 18 V
DB0180
Akumulatorska
ekscentrična
brusilica



LXT 18 V
DB0380
Akumulatorska
vibraciona brusilica



LXT 18 V
DB0381
Akumulatorska
vibraciona brusilica



LXT 18 V
DB0382
Akumulatorska
vibraciona brusilica



LXT 18 V
DB0480
Akumulatorska
vibraciona brusilica