

LXT**DUA200****AKUMULATORSKA TELESKOPSKA LANČANA PILA****BL MOTOR XPT****DOSTUPNO KAO**

DUA200Z bez akumulatora i punjača


PREDNOSTI ZA KORISNIKE

- Pogodno za vrtlare i arboriste.
- Snažne performanse za lako obrezivanje visokih grana.
- Izvrsna ravnoteža alata i visoka radna učinkovitost zahvaljujući motoru bez četkica i laganoj glavi alata.
- Podešavanje kuta glave u 9 stupnjeva u rasponu od 60° prema gore do 60° prema dolje s mehanizmom za zaključavanje/otključavanje jednim dodirrom.
- Tanak dizajn glave alata za lako umetanje između grana.
- Segmentirana šipka koja omogućuje podešavanje ukupne duljine na 1,6 m ili 2,5 m, učvršćeno bez alata.
- Namještanje lanca bez upotrebe alata s automatskim podešavanjem napetosti otpuštanjem i ponovnim zatezanjem poluge.
- Kuka za grane za povlačenje i bacanje odrezanih grana.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	18 V LXT
Dužina vodilice	200 mm
Izlazna snaga	0,26 kW
Korak lanca	0,325"
Širina utora	1,1 mm
Brzina lanca	6,7 m/s
Kapacitet spremnika za ulje	55 ml
Podešavanje kuta oštrice	60° gore / 60° dolje (9 stupnjeva)
Dimenzije (D×Š×V)*1	1.620 / 2.520 x 85 x 134 mm
Masa*2	3,5 kg

*1 bez vodilice / *2 s akumulatorom BL1860B

ISTAKNUTE ZNAČAJKE PROIZVODA

Podešavanje kuta glave
Kut glave alata može se podesiti u 9 stupnjeva, u rasponu od 60° prema gore do 60° prema dolje. Podešavanje kuta može se zaključati ili otključati jednim dodirrom



Šipka od segmentiranih cijevi
Šipka se sastoji od segmentiranih cijevi, što omogućuje podešavanje ukupne duljine alata na 1,6 m ili 2,5 m



Tanka glava alata
Tanki oblik glave alata, širine 74 mm, omogućuje jednostavno umetanje između grana.



Kuka za grane
Kuka dizajnirana za povlačenje i bacanje uhvaćenih grana.

PRIBOR

Vodilica - 200 mm
1914S3-3



Set za brušenje lanca (Ø 4 mm)
D-72154



Lanac pile
(38 / 1,1 mm / ,325" LP / MC)
1914S1-7



Biotop ulje za lanac - 11
1910U0-9



Naramenica
122D94-0



Ulje za lanac - 11
195093-1

**BUKA I VIBRACIJE**

Razina zvučnog tlaka: **79 dB(A)**, Razina zvučne snage **87 dB(A)**,
Razina vibracija: **2,5 m/s²**

**KOMPATIBILNOST**

Preporučeno: **BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B** i **PDC01**

POVEZANI PROIZVODI

XGT 40 V Max
UA003G
Akumulatorska teleskopska lančana pila



XGT 40 V Max
UA004G
Akumulatorska teleskopska lančana pila



LXT 18 + 18 V
DUA301
Akumulatorska teleskopska lančana pila



EY403MP
Nastavak za višefunkcijsku glavu - štapna lančana pila

MAKITA d.o.o.,
Kreše Golika 3A, 10000 Zagreb
T: 01/2078 252, E: info@makita.hr

www.makita.hr