

LXT**DUP180****AKUMULATORSKÉ ŠKARE ZA GRANE/LOZU****BL MOTOR XPT****DOSTUPNO KAO**

DUP180Z bez baterije i punjača | **DUP180T001** s baterijom BL1850B, punjačem DC18WC i kutijom Makpac 3

ISTAKNUTI PROIZVODI**LED indikator**

1. Indikatorska lampica
2. Uključite
3. Trepće: baterija upozorenje (kada kapacitet iznosi 20 % ili manje)
4. Svijetli: Indikator pogreške (prazna baterija, toplinska zaštita i preopterećenje)

**BL motor bez jezgre**

Je vrsta istosmjernog motora koji nema željeznu jezgru u armaturi. Umjesto toga, ima kolut žice omotan oko cilindrične cijevi. Ovaj dizajn smanjuje inerciju i omogućuje brže vrijeme odaziva.

**Podešavanje otvora oštrice**

Odaberite između četiri položaja otvaranja oštrice (ø 10/18/25/30 mm) u skladu debljine grana.

**Vanjski otvor za ulje**

Ulje za podmazivanje može se primijeniti bez potrebe za rastavljanjem oštrice.

**BUKA**

Razina zvučnog tlaka: **70 dB(A)**
Razina vibracija: **2,5 m/s²**

**KOMPATIBILNOST**

Preporučeno: **BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B i BL1860B**

POVEZANI PROIZVODI

LXT 18 + 18 V
DUP362
Akumulatorske
škare za grane/lozu



LXT 18 + 18 V
DUP361
Akumulatorske
škare za grane/lozu



LXT 18 V
DUC150
Akumulatorska pila
za obrezivanje



LXT 18 V
DUC101
Akumulatorska pila
za obrezivanje



LXT 18 V
DUS158
Akumulatorska
prskalica

PREDNOSTI ZA KORISNIKE

- Prikladno za vrtlare, vlasnike kuća, arboriste, cvjećari, voćari i ljubitelji bonsajia.
- Okidač je spojen s oštricom za precizno rezanje.
- 4 stupnja elektroničkog podešavanja oštrice-otvor koji odgovara debljini grane.
- Lagan dizajn jer je baterija spojena na alat preko adaptera koji se može pričvrstiti za remen.
- BL motor bez jezgre u ručki smanjuje promjer držanja i težinu tijekom rezidbe kako bi se smanjio zamor korisnika.
- LED indikator je postavljen na prednjoj strani, radi lakše provjere statusa alata.
- Glavni gumb za uključivanje i gumb za podešavanje kuta otvaranja oštrice prikladno su smješteni jedan pored drugog na stražnjoj strani rukohvata za jednostavno upravljanje.
- Zaštitni krug motora štiti od preopterećenja, prekomjerno pražnjenje i pregrijavanje.
- Opremljen limitatorom momenta, električnom kočnicom i funkcijom protiv ponovnog pokretanja.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	LXT 18 V
Maksimalni kapacitet rezanja	ø 30 mm
Podešavanje otvora oštrice	ø 30/25/18/10 mm
Duljina kabela do adaptera baterije	1,4 m
Količina rada*1	8.000 cuts
Dimenzije (D×Š×V)*2	296 x 40 x 99 mm
Težina (EPTA)*2	0,68 kg

*1 S baterijom BL1860B i debljinom grane čempresa ø 15 mm | *2 Samo alat

PRIBOR

Gornja oštrica
1913P4-4



Futrola za alat
162C23-5



Donja oštrica
1913P3-6



Unutarnja obloga Makpac 3
8357T6-9



Ulje za podmazivanje
182470-6



Makpac 3
821551-8



Makita d.o.o., podružnica Zagreb
Kreše Golika 3A, 10000 Zagreb
T: 01/2078 252 www.makita.hr

www.makita.hr