



DOSTUPNO KAO

HM004GZ01 bez baterije i punjača

KORISNIČKE PREDNOSTI


- Prikladno za tešku gradnju, popravak cesta i rušenje.
- Visoki napon od 80 V max i BL motor pružaju snagu usporedivu s modeli s kablom, povećavajući učinkovitost na licu mjesta.
- Poboljšava učinkovitost eliminirajući potrebu za generatorom i izbjegavanjem problemi s padom napona.
- Antivibracijsko kućište i sustav protutege smanjuju vibracije i isporučuju 72,8 J udarne energije, povećavajući učinkovitost i smanjujući korisnika umor.
- Indikatorska lampica održavanja upozorava korisnike na podmazivanje ili dio potrebna je zamjena.
- Dvostruke LED diode s funkcijama predsjaja i naknadnog svjetla osiguravaju izvrsnu vidljivost za precizan rad.
- Dizajn baterije ispod ručke omogućuje laku vidljivost vrha svrdla precizno klesanje.
- Funkcija obavijesti o kapacitetu baterije osigurava nesmetan rad.
- Također sadrži AWS (auto-start bežični sustav), konstantnu brzinu, meko start i anti-restart funkcija

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	40 + 40 V max XGT
Drška tipa	šesterokutna 28,6 mm
Broj udaraca u minuti	870 min ⁻¹
Energija udarca	72,8 J
Dimenzije (D×Š×V)	882 x 227 x 540 mm
Težina*	32,1 kg

* Sa dvije BL4080F baterije

ISTAKNUTE OPCIJE



Opruge koje apsorbuju vibracije

Kućište koje apsorbuje vibracije

Kućište koje apsorbuje vibracije nudi optimalan spoj velike snage i niske vibracije.




Funkcija upozorenja za održavanje

Indikatorska lampica pruža a upozorenje kada je održavanje potrebno, kao što je podmazivanje, zamjena dijelova i sl.



LED radno svjetlo

Dvostruke LED diode sa predsjajem i funkcije naknadnog sjaja.



Smanjenje vibracija za operacije čipovanja

Mehanizam protivteže efikasno smanjuje vibracije tokom operacija usitnjavanja.

- Protivteg
- Klip

PRIBOR

Transportna kolica
JM00000674



AWS bežična jedinica
198900-7



Samooštreći vrh - 400 mm
B-10372



BUKA

Nivo zvučnog pritiska: 108 dB(A)
Nivo vibracija: 6,5 m/s²

KOMPATIBILNOST

Preporučeno: BL4080F, BL4050F, BL4040F i BL4040
Kompatibilan: BL4025, BL4020F

POVEZANI PROIZVODI



XGT 40 + 40 V max
HM002G
Akumulatorski čekić za rušenje - SDS-MAX



XGT 40 V max
HM001G
Akumulatorski čekić za rušenje - SDS-MAX