



PREDNOSTI ZA KORISNIKE

- Dizajnirana da jednostavno ukloni snijeg nakupljen na stazama, ulazima, nogostupima, prilazima...
- ~48 m² radne površine s modelom UX01G u načinu rada visoke snage, akumulatorom BL4040, gustoćom snijega od 150 g/l i 150 mm snijega.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Br. ok. u slobodnom hodu (s UX01G, DUX60)	1.080 / 1.560 / 1.860 min ⁻¹
Br. ok. u slobodnom hodu (s DUX18)	1.290 / 1.860 min ⁻¹
Širina čišćenja snijega	300 mm
Maksimalna visina čišćenja snijega	300 ^{*1} / 150 ^{*2} mm
Podšavanje smjera izbacivanja snijega	
Dimenzije (D×Š×V)	835 x 384 x 333 mm
Masa	5,0 kg

^{*1} Visina jednaka visini otvora za čišćenje praškastog i laganog snijega
^{*2} Visina jednaka visini lopate za kompaktniji snijeg

ISTAKNUTE ZNAČAJKE PROIZVODA



Maks. udaljenost izbacivanja snijega
 12 m* s modelom UX01G u načinu rada visoke snage, s gustoćom snijega od 150 g/l i 150 mm snijega.
 * Udaljenost ovisi o snježnim uvjetima, brzini rada...



Podesivi smjer izbacivanja snijega
 Moguće je podesiti smjer izbacivanja snijega (do 30° ulijevo ili udesno) pomoću poluge za podšavanje kuta otvora.

BUKA I VIBRACIJE

UX01G
 Razina zvučnog tlaka: **81 dB(A)**, Razina zvučne snage: **91 dB(A)**, Razina vibracija (prednja/stražnja ručka): **1,5 / 2,2 m/s²**

DUX60
 Razina zvučnog tlaka: **77 dB(A)**, Razina zvučne snage: **91 dB(A)**, Razina vibracija (prednja/stražnja ručka): **1,8 / 1,8 m/s²**

DUX18
 Razina zvučnog tlaka: **78 dB(A)**, Razina zvučne snage: **90 dB(A)**, Razina vibracija (prednja/stražnja ručka): **2,1 / 2,0 m/s²**

KOMPATIBILNOST

Preporučeno: **BL4080F, BL4050F, BL4040F, BL4040, PDC1200 i PDC1500**
 Kompatibilno: **BL4025, BL4020, PDC01**

Preporučeno: **BL1840B, BL1850B, BL1860B, PDC01, PDC1200 i PDC1500**
 Kompatibilno: **BL1815N, BL1820B, BL1830B,**

Preporučeno: **BL1840B, BL1850B, BL1860B i PDC01**
 Kompatibilno: **BL1815N, BL1820B, BL1830B,**

POVEZANI PROIZVODI



XGT 40 V Max UX01G
 Akumulatorska višefunkcijska glava



LXT 18 + 18 V DUX60
 Akumulatorska višefunkcijska glava



LXT 18 V DUX18
 Akumulatorska višefunkcijska glava



MAKITA d.o.o.,
 Kreše Golika 3A, 10000 Zagreb
 T: 01/2078 252, E: info@makita.hr