



UB004C

BL  
MOTOR XPT

## AKUMULATORSKO LEĐNO PUHALO




## DOSTUPNO KAO

UB004CZ bez prijenosnog napajanja i punjača


## ISTAKNUTE OPCIJE

Poboljšanja za više udobno ruksak  
iskustvo

- Redizajnirani dio pojasa za ruksak:
- Mrežasta tkanina za pojaseve za poboljšanu prozračnost
- Materijal i oblik ramenog pojasa su redizajnirani za smanjenje stres na korisnikovim ramenima

Promjenjiva kontrola brzine  
okidačem + poluga tempomata

- Okidač se može fiksirati na željenu vrijednost položaj prema korisniku
- Stroj može prebaciti na pojeganje način rada povlačenjem okidača do kraja položaj u kojem se okidač zaustavlja polovičnom položaju.



## Drška podesiva po položaju

Položaj držanja je podesiv naprijed/nazad i lijevo/desno do odgovarajuće korisnikove veličine ili radnog položaja.



## Mjerac kapaciteta baterije

Tri zelene LED diode.

## BUKA

Nivo zvučnog pritiska: **82,3 dB(A)**,  
Nivo zvučne snage: **96,1 dB(A)**, Nivo vibracija: **2,5 m/s<sup>2</sup>**

## KOMPATIBILNOST

Preporučeno: **PDC1500 i PDC1200**

## POVEZANI PROIZVODI



PDC direct - 36 V  
**UB001C**  
Puhalica na baterije



PDC direct - 36 V  
**UB002C**  
Puhalica za ruksak na baterije

## Prijevodno napajanje

PDC1500A01



## Prijevodno napajanje

PDC1200A01



## Krajnja mlaznica

1914HO-2



## Ravna mlaznica

1914H1-0



## KORISNIČKE PREDNOSTI

- Prikladno za čišćenje lišća, khotina i pokošene trave s velikih površina kao što su travnjake, vrtove, parkove i poslovne objekte, kao i za slab snijeg uklanjanje i generalno čišćenje na otvorenom.
- Korišteći UB002C kao osnovni model, napravili smo strukturne promjene povećati učinkovitost puhanja i iskoristiti veliku snagu PDC1500, postižući performanse puhalu superiore u odnosu na konkurenčne modele.
- Radi s velikom snagom puhanja od 25 N bez vremenskog ograničenja i na 28 N u načinu pojaganja s vremenskim ograničenjem.
- Velika snaga: ne samo u pojaganju načinu rada, već i kada se koristi tempomat poluga, moguć je kontinuirani rad pri visokoj snazi puhanja (25 N).
- Kontrola promjenjive brzine omogućena je okidačem plus polugom tempomata.
- Položaj ručke je podesiv prema naprijed/natrag i lijevo/desno korisnikova veličina ili radni položaj.
- Mrežasta tkanina za pojaseve poboljšava prozračnost.
- Materijal i oblik ramenog pojasa redizajnirani su kako bi se smanjio stres na ramenima korisnika.

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Akumulatorski napon	PDC direktni - 36V
Brzina praznog hoda (1/2/3)	10.500/18.000/22.500 min <sup>-1</sup>
Maksimalna snaga puhanja* <sup>1</sup>	5/15/25 N (način tempomata) 28 N (način pojaganja)
Maksimalna brzina zraka* <sup>1</sup>	33,2/59,0/76,3 m/s (način tempomata) 80,7 m/s (način pojaganja)
Kontinuirano vrijeme rada*	200 min
Dimenzije (D×Š×V)	460 x 575 x 585 mm
Težina* <sup>1</sup>	18,6 kg

\* S PDC1500, \*<sup>2</sup> s PDC1500, snaga puhanja 10 N

## PRIBOR

## Prijevodno napajanje

PDC1500A01



## Prijevodno napajanje

PDC1200A01



## Krajnja mlaznica

1914HO-2



## Ravna mlaznica

1914H1-0



**MAKITA d.o.o.**,  
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenia  
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

[www.makita.hr](http://www.makita.hr)