


DOSTUPNO KAO

UN001GZ bez akumulatora i punjača

PREDNOSTI ZA KORISNIKE

- Pogodno za vrtlare i arboriste
- Sposobne rezati debele grane velikom snagom, usporedivom s motornim modelima.
- Najlakše u svojoj klasi, nude izvrsnu uporabljivost.
- Opremljene priključkom za mazalicu za jednostavno održavanje.
- Veća udobnost pri radu postignuta je drastičnim smanjenjem težine alata u usporedbi s konkurentnim motornim modelima.
- Tri-rubna koso brušena oštrica.
- Poboļjšana izdržljivost dijela za prilagodbu kuta
- Podmazivanje je moguće pomoću mazalice.
- Sustav obrnute rotacije oslobađa oštricu kada su zaglavljene debelim granama.
- Dizajn s 3 brzine za optimalnu kontrolu brzine
- Podesivi kut glave škara za živicu - od 45° gore do 70° dolje u odnosu na vodoravan položaj.
- Može se sklopiti u položaju od 180° za lakše prenošenje i skladištenje.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	XGT 40 V Max
Br. okr. u slobodnom hodu	1.000/1.500/2.000 min ⁻¹
Broj pomaka u minuti	2.000/3.000/4.000 min ⁻¹
Duljina oštrice	600 mm
Maksimalna debljina grane	20 mm
Dimenzije (D×Š×V)*	2.268 x 100 x 148 mm
Masa* ¹	4,7 kg

 *¹ S akumulatorom BL4020

ISTAKNUTE ZNAČAJKE PROIZVODA


Dizajnirane da budu lagane i sposobne rezati debele grane
Sposobnost rezanja debelih grana zahvaljujući povećanoj snazi koju osiguravaju litij-ionski akumulator 40 V Max XGT te debela oštrica. Veća udobnost pri radu postignuta je drastičnim smanjenjem težine alata u usporedbi s konkurentnim motornim modelima.



Podmazivanje je moguće pomoću mazalice
Učinkovitost održavanja je poboljšana dodavanjem priključka za mazalicu čime se omogućuje dovod ulja pomoću mazalice bez uklanjanja vijka na priključku za dovod ulja. Korisnici koji ne posjeduju mazalicu mogu ukloniti vijak i dodati mast upotrebom tube masti kao kod naših postojećih modela.



Poboļjšana izdržljivost dijela za prilagodbu kuta
• S obje strane su postavljene dvije mijeđene podloške koje klize jedna uz drugu kako bi se spriječilo trošenje tijela alata, smanjujući mrtvi hod.
• Čelična čahura dodana je u rupu u kućištu alata gdje je umetnut zatik za podešavanje kuta kako bi se spriječilo trošenje rupe.



Tri-rubna koso brušena oštrica
Obostrana oštrica za grubo rezanje.

PRIBOR

 Oštrica za škare za živicu
1914E7-7

 Štitnik za sakupljanje
1910T2-8

 Štitnik za oštricu
458414-1

 Mast
199450-5

 Pojas za rame
122D94-0

BUKA I VIBRACIJE

 Razina zvučnog tlaka / zvučne snage: **82 / 93 dB(A)**
Razina vibracija: **4,9 m/s²**
KOMPATIBILNOST

 Preporučeno: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F, BL4050F, BL4080F, PDC01, PDC1200 i PDC1500**
POVEZANI PROIZVODI
