



Dostupno kao

UB003CZ bez baterije, prijenosnog napajanja i punjača

PREDNOSTI ZA KORISNIKE

- Prikladno za komunalna poduzeća, uređivače okoliša, glamping, kampiranje, hotele
- Može se pričvrstiti remenje adaptera za akumulatore
- Kompatibilno s XPT / IPX4
- Do 60 minuta rada uz PDC1500 u načinu maksimalne brzine ili s ručicom tempomata za kontinuiran rad maksimalnom brzinom
- 3-stupanjaska dugačka teleskopska cijev s rasponom namještanja od 100 mm

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

| | |
|---------------------------|--|
| Napon akumulatora | 36 (40 V max) |
| Br. okr. u slobodnom hodu | 4.000 – 10.600 / 17.700 / 22.100 min ⁻¹ |
| Maksimalna snaga puhanja | 24 N |
| Maksimalni protok zraka | 17,6 m ³ /min |
| Maksimalna brzina zraka | 86,0 m/s |
| Dimenzije (D x Š x V) | 1.013 x 178 x 298 mm |
| Masa (prema EPTA) | 2,8 kg |

ISTAKNUTE ZNAČAJKE PROIZVODA



Može se pričvrstiti na remenje
Stroj se može objesiti spajanjem pojasa na remenje adaptera PDC1500, čime se smanjuje opterećenost korisnikove ruke.



Mlaznica smanjuje reakcijsku silu
Povratni udarac pri naginjanju stroja smanjuje se s rukohvatom kao uporišnom točkom jer je sila reakcije usmjerena prema rukohvatu kad se vrh mlaznice nagne prema dolje, čime se smanjuje opterećenost korisnikove ruke.



Otvor na dnu kućišta za vješanje stroja na zidnu kuku radi odlaganja.



Gumb za 3 brzine rada

PRIBOR

Adapterska cijev
191L96-5*



Pojas za pričvršćivanje puhalo na PDC ledni akumulator
191J48-4*



Okrugla mlaznica
197888-8**



Ravna mlaznica
197889-6**



Mlaznica za žljebove
191B03-8**



* Isporučeno / ** Uz upotrebu adaptera 1910M7-9



Razina zvučne snage: **92,4 dB(A)**
Razina zvučnog tlaka: **82,2 dB(A)**
Razina vibracija: **2,5 m/s² ili manje**



MAKITA d.o.o.,
Kreše Golika 3A, 10000 Zagreb
T: 01/2078 252, E: info@makita.hr